


OKS 2671

Intensivrengöringsmedel för livsmedelsindustrin, spray



Beskrivning

OKS 2671 är ett högeffektivt rengöringsmedel baserat på lösningsmedel för användning i livsmedelsindustrin.

Användningsområden

- Rengöring av lager och maskindelar
- Borttagning av åldrade och härdade olje- och fettrester
- Lossning av silikon- och limrester
- Förbereda limytor

Branscher

- Närings- och livsmedelsindustrin
- Logistik
- Kemisk industri
- Pappers- och förpackningsindustrin
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Banteknik
- Glas- och gjuteriindustrin
- Kommunalteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Järn- och stålindustrin
- Skeppskonstruktions- och marinteknik

Fördelar och användningsområden

- Hög rengöringsverkan genom optimalt anpassad blandning av aktiva ämnen
- Rengöringsmedlet dunstar snabbt och lämnar inga rester
- NSF K1, K3-registrerad
- God kompatibilitet med plast vid vanliga plaster, t.ex. polypropylen (PP), polykarbonat (PC), akryl-nitril-butadienstyrol (ABS), polyetylenftalat (PET), polystyrol (PS), polyoxymetylen (POM), polyvinylklorid (PVC), polyetylen (PE), polytetrafluoretylen (PTFE)

Användningsanvisningar

Fukta ytor som ska rengöras rikligt. Samtidig torkning, t.ex. med pappers- eller cellulosatrasor hjälper till med rengöringen. Upprepa användningen vid starka föroreningar. Låt dem därefter torka helt vid rumstemperatur. Samla upp rengöringsmedel som runnit ut med sugande material och låt det dunsta utomhus. Obs! Använd endast i utrymmen med god ventilation eller utomhus. Begränsningar vid användning av elastomerer och plaster, t.ex. på material av EPDM, neopren, polyuretan, silikon, fluorelastomerer. Det rekommenderas att man kontrollerar kompatibiliteten innan man börjar använda rengöringsmedlet. Obs! Beakta anvisningarna från NSF vid användning i livsmedelsindustrin.



OKS 2671

Intensivrengöringsmedel för livsmedelsindustrin, spray

Leveransförpackning

- 400 ml spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Bas				Blandning av lösningsmedel
Flampunkt			°C	-15
Färg				färglös
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,78
Frigivning livsmedelsteknik				NSF K1, K3, Reg.-Nr. 149998

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.