


## OKS 2681

### Lim- och lackborttagningsmedel, spray



#### Beskrivning

Högeffektiv för borttagning av envisa rester, t.ex. tätnings-, lack- och limrester inom industri och verkstad.

#### Användningsområden

- Lösning av olika tätningsmedel och lim, t.ex. polyuretanrester, epoxidhaltiga material
- Åtgärda oljiga eller fettliknande föroreningar
- Borttagning av bitumen- och tjärstänk
- Lösning av dekaler och klisterremsor
- Ta bort lacker med PMMA- och PU-hartsbas från metallytor

#### Branscher

- Gummi- och plastbearbetning
- Logistik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Kommunalteknik
- Pappers- och förpackningsindustri
- Kemisk industri
- Glas- och gjuteriindustri
- Järn- och stålindustri
- Underhåll och skötsel
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Banteknik

#### Fördelar och användningsområden

- God förmåga att lossa tejp möjliggör lätt lossning av rester från ytan
- Lätt att tvätta bort med vatten efter användning
- Kan användas på ytor av metall, rostfritt stål, glas, trä, keramik. Undvik användning på känsliga material, t.ex. av PVC, PS eller lackade ytor
- Låg miljöpåverkan och ingen negativ påverkan på ozonskiktet (påverkanspotential på ozonskiktet: ODP = 0)
- Fritt från tensider, halogenerade och aromatiska lösningsmedel

#### Användningsanvisningar

Burken omskakas väl före användning. Ytorna som ska rengöras sprayas och därefter ska det verka en viss tid beroende på smutsighetsgrad, upprepa vid behov. Torka därefter av med en fuktig trasa. Obs! Vid användning på plast och känsliga ytor, kontrollera tåligheten först.

#### Leveransförpackning

- 400 ml spray

#### Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
<b>Sammansättning</b>				
Bas				Blandning av lösningsmedel



## OKS 2681

### Lim- och lackborttagningsmedel, spray

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
<b>Användningstekniska data</b>				
Flampunkt			°C	88-92
Färg				färglös
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,85

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
 D-82216 Maisach  
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
 info@oks-germany.com  
 www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke  
 Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).  
 Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.