



OKS 340

Kedje-protector, starkt häftande



Mo_x - Active

Beskrivning

Syntetiskt vidhäftande smörjmedel för maskinelement inomhus och utomhus, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan.

Användningsområden

- Smörjning av alla sorters snabbgående drivkedjor i öppen eller halvöppen drift, utan permanent eftersmörjning, t.ex. motorcykel- och cykelkedjor
- Smörjning av lyftkedjor, t.ex. rullkedjor i flera rader eller gaffeltruckskedjor, samt enkla eller multipla länkkedjor

Branscher

- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Järn- och stålindustri
- Banteknik
- Kommunalteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Kemisk industri
- Glas- och gjuteriindustri
- Logistik
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion

Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom utmärkt kryp- och inträngningsförmåga i springor
- Extremt god fästförmåga
- Utpräglat slitageskydd med Mo_x-Active-additivering
- Mycket god beständighet mot kall- och varmvatten, samt saltlösningar
- Utmärkt korrosionsskydd
- O-ring neutral
- Finns också som sprayversion OKS 341

Användningsanvisningar

För optimal verkan måste ytorna rengöras, först mekaniskt och därefter med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611. Applicera OKS 340 mängd med pensel, droppoljekopp, doppning eller via lämpliga automatiska smörjanläggningar. Spraya OKS 341-spray jämnt. Låt överskott droppa av och låt verka före idrifttagning. Observera maskintillverkarens anvisningar om sådana finns. Bestäm eftersmörjningstider och -mängder efter användningsförhållanden, undvik överskott. Obs! Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.

Leveransförpackning

- 1 l flaska
- 5 l dunk
- 25 l dunk
- 200 l fat



OKS 340

Kedje-protector, starkt häftande

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Polyisobutylene
Additiver				Vidhäftningsförbättrare
Additiver				Mo _x -Active
Märkning	DIN 51 502			CLP X 460
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	440
Viskositetsklass	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40 °C	ISO VG-klass	460
Flampunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 200
Nedre användningstemperatur			°C	-30
Övre användningstemperatur			°C	180
Färg				grönaktig
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,9
VKA-svetslast	DIN 51 350-4		N	2.600

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkännts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.